

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140700

Ref. 6290040



Coluna de distribuição ISS de 2 faces em alumínio com abertura do sistema de 76,5 mm. Vazia, equipada com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máx. 10 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado.

A coluna de distribuição é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo do tipo KL80A.



Alu Alumínio

Dados originais

Ref.	6290040
Tipo	ISSHS140700RW
Designação 1	Míni coluna
Dimensão	676x135x145
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	466,00 kg/100 un.



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140700

Ref. 6290040



Dados técnicos



Comprimento	676,00 mm
Largura	135,00 mm
Altura	145,00 mm
Altura das colunas	675,00 - 675,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	2,00 Un.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	☒
Instalação no teto	☐
Perfil contínuo	☒
Livre de halogéneos	☐
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	☐
Largura da tampa (número inteiro)	76,50
Forma das colunas	quadrado
Regulável	☐
Pré-cablada	☐