

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140700

Ref. 6290043



Coluna de distribuição ISS de 2 faces em alumínio com abertura do sistema de 76,5 mm. Vazia, equipada com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máx. 10 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado.

A coluna de distribuição é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo do tipo KL80A.



Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.	6290043
Tipo	ISSHS140700EL
Designação 1	Míni coluna
Dimensão	676x135x145
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	466,00 kg/100 un.



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140700

Ref. 6290043



Dados técnicos



Comprimento	676,00 mm
Largura	135,00 mm
Altura	145,00 mm
Altura das colunas	675,00 - 675,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	2,00 Un.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação no teto	<input type="checkbox"/>
Perfil contínuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	<input type="checkbox"/>
Largura da tampa (número inteiro)	76,50
Forma das colunas	quadrado
Regulável	<input type="checkbox"/>
Pré-cablada	<input type="checkbox"/>