

Ficha técnica

Coluna de distribuição, tipo ISSRM45

Ref. 6290087



Coluna de distribuição ISS de alumínio com uma abertura do sistema de 45 mm.

Conjunto composto por:

1 coluna de um canal com fixação por aperto

Comprimento total : 3315 mm - 3480 mm

1 fixador para teto com dispositivo de aperto

1 tampa em alumínio

Comprimento: 3000 mm

O design desta coluna de distribuição ISS baseia-se num perfil de alumínio extremamente estreito e redondo, com uma tampa lisa da série de calhas técnicas Rapid 45. A abertura do sistema de 45 mm é indicada para o alojamento direto de aparelhos de comutação e de ligação elétrica Modul 45®.



Alu Alumínio

EL anodizado

Dados originais

Ref.	6290087
Tipo	ISSRM45EL
Designação 1	Coluna
Designação 2	Chão/teto
Dimensão	3006x70x59
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	510,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Coluna de distribuição, tipo ISSRM45

Ref. 6290087



Dados técnicos



Comprimento	3.006,00 mm
Largura	70,00 mm
Altura	59,00 mm
Altura das colunas	3.300,00 - 3.500,00 mm
Número de tampas aplicáveis	1,00
Número de divisórias fixas	0,00
Versão	de um lado
Tipo de fixação	aplicar tensão
Montagem no pavimento	☒
Instalação no teto	☒
Livre de halogéneos	☐
Compensação de altura	300,00 - 500,00 mm
Entrada de cabo	em cima
Móvel	☐
Largura da tampa (número inteiro)	80,00
Forma das colunas	redondo
Regulável	☒
Pré-cablada	☐