

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSRHSM45

Ref. 6290091



Coluna de distribuição ISS em alumínio, com abertura de 45 mm.

Conjunto composto por:

1 coluna de um canal com base ajustável

Comprimento total: 670 mm

1 tampa em alumínio

Comprimento: 670 mm

O design desta coluna de distribuição ISS baseia-se num perfil de alumínio extremamente estreito e redondo, que aponta para o lado superior uma tampa lisa da série da técnica Rapid 45. A abertura do sistema de 45 mm é indicada para o alojamento direto de aparelhos de comutação e de ligação elétrica Modul 45®. A área de montagem é teoricamente suficiente para 14 aparelhagens Modul 45®. Na utilização de Modul 45connect® ou cablagens com requisitos de espaço maiores, reduz-se o número máximo de aparelhagens a instalar. Opcionalmente, é possível a instalação de um separador do tipo 2371/40 (6023096).



Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.	6290091
Tipo	ISSRHSM45EL
Designação 1	Coluna
Designação 2	Chão
Dimensão	676x125x125
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	135,00 kg/100 un.



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSRHSM45

Ref. 6290091



Dados técnicos



Comprimento	676,00 mm
Largura	125,00 mm
Altura	125,00 mm
Altura das colunas	675,00 - 675,00 mm
Número de tampas aplicáveis	1,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	1,00 Un.
Versão	de um lado
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	☒
Instalação no teto	☐
Perfil contínuo	☒
Livre de halogéneos	☐
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	☐
Largura da tampa (número inteiro)	45,00
Forma das colunas	redondo
Regulável	☐
Pré-cablada	☐