

Ficha técnica

Escada vertical SLL 60 para médias cargas, 6 m

Ref. 6010638



Escada vertical com altura lateral de 60 mm e perfis transversais em C rebitados para cima.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

A fixação na parede é efetuada diretamente ou com o fixador de parede do tipo WB 30/75. A dimensão da abertura dos degraus é de 18 mm; a abraçadeira BBS adequada é do tipo 2056U.

Dados originais

Ref.	6010638
Tipo	SLL 660 CPS 4 FT
Designação 1	Escada vertical médias cargas
Designação 2	com degraus CPS
Fabricante	OBO
Dimensão	60x600x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	401,93 kg/100 m


Ficha técnica

Escada vertical SLL 60 para médias cargas, 6 m

Ref. 6010638



Dados técnicos



Comprimento	6.000,00 mm
Largura	600,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Versão do painel lateral	perfil plano
Versão dos degraus	Perfil perfurado
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura da travessa	1,50 mm
Secção transversal útil	22.800,00 mm ²
Secção transversal útil	228,00 cm ²
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Distância entre as travessas	600,00 mm