


Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358868



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.


Informação, texto adicional de produto

Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo escada.

Dados originais

Ref.	6358868
Tipo	MAHU 600 FS
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	universal
Dimensão	B600mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	103,30 kg/100 un.

Dados técnicos



Largura	600,00 mm
Medida B	600,00 mm
Versão	outros
Fixação de calha para varão roscado	aparafusável
para varão roscado métrico	M12
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	12,00
Indicado para manutenção de funções	600,00 mm
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☒
Apropriada para caminho de cabos em varão	☒

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358868



Dados técnicos

Regulável ☐

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358868



Dados técnicos

carga permitida: