

Ficha técnica

Caixa de derivação T 40, buçim cónico, régua de bornes
Ref. 2007432



Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma quadrada com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna. Com tampa de aperto fixa. Fabricado em materiais livres de halogéneo. Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.



PP Polipropileno

Informação, texto adicional de produto	Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 77x77x46 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP55; Grau de proteção código IK IK07

Dados originais

Ref.	2007432
Tipo	T 40 KL
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com régua bornes + entradas
Dimensão	90x90x52
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	8,90 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação T 40, buçim cónico, régua de bornes

Ref. 2007432



Dados técnicos



Comprimento	90,00 mm
Largura	90,00 mm
Altura	52,00 mm
Dimensões internas	77x77x46 mm
Dimensão LxBxH	90x90x52 mm
Dimensão	90x90x52 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	7,00
Quantidade de bornes	5,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Buçim cónico
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Versão	com régua de bornes
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	Borne
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	encaixável
Entradas	7 x M25
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	quadrada
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	com retenção de tampa
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	4,00 mm ²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP55
Grau de proteção	IP55
Grau de proteção código IK	IK07
Selável	☐
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐