

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2022876



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucins certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. O alívio de tensão e estanquidade estão testados de acordo com a DIN EN 62444.

As roscas são métricas ou PG e podem assim ser utilizadas universalmente de forma cómoda.

Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: desde a utilização doméstica privada, com caixas de derivação, até aplicações industriais em armários de distribuição

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2022876
Tipo	V-TEC VM63 LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	métrico
Dimensão	M63
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	8,31 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2022876



Dados técnicos



Medida E	75,00 mm
Medida L mín.	48,00 mm
Medida L máx.	60,00 mm
Medida L3	12,00 mm
Medida L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	36,00 - 48,00 mm
Capacidade de vedação D	1,42 - 1,89 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Rosca	M63 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	12,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	63,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	15,00 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	75,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒