

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente, cinzenta Ref. 2149327



Abraçadeira Quick do tipo 2955F/... da OBO: versão resistente ao teste do fio incandescente para todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.

A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição correta.

Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick OBO.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou tapite.

As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6.

Distância de fixação recomendada de 50-60 cm, valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.



PP Polipropileno

Dados originais


Ref.	2149327
Tipo	2955 F M40 STGR
Designação 1	Abraçadeira OBO-Quick
Designação 2	resistência fio incandescente
Dimensão	M40
Cor	cinzento pedra
Número RAL	7030
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,84 kg/100 un.

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio
incandescente, cinzenta
Ref. 2149327



Dados técnicos



Medida A	57,30 - 57,30 mm
Medida B	16,00 mm
Medida C	26,0 mm
Medida D	39,20 mm
Medida E	11,00 mm
Medida F	4,60 mm
Medida H	51,00 mm
Medida h	7,00 mm
Agrupável	☒
Número de cabos/tubos	1,00
Resistência à tração	140 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
resistência ao fio incandescente	resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 750°C
Fechado	☐
Tamanho nominal	M40
Livre de halogéneos	☒
Com depósito	☐
Montagem de abraçadeiras	Orifício de passagem com rosca M6 aparafusável
Resistente à radiação UV	☐