

# Ficha técnica

## Abraçadeira starQuick

Ref. 2146320



Agrupável em série entre si até ao tamanho SQ-28.

Carga de rutura: com parafuso DIN 96; diâmetro 4,5 mm, quebra de rutura mínima com 20°. starQuick tipo SQ... é uma gama abrangente de abraçadeiras de elevada qualidade, que se adequam especialmente à aplicação na área exterior e em áreas públicas, bem como em parques de estacionamento ou também sob pontes e construções abertas em aço. As influências ambientais não podem prejudicá-lo: as abraçadeiras são fabricadas em poliamida resistente a raios UV e a intempéries.

A gama, com um total de treze diferentes tamanhos e uma amplitude de aperto de 10-65 mm, possibilita o alojamento sem problemas de diversos tipos de tubos. starQuick aloja tubos de plástico, bem como tubos metálicos, e é adequada a instalações elétricas e sanitárias. As abraçadeiras podem ser montadas na parede e no teto. A montagem é rápida e fácil, sem ferramentas adicionais. Também a montagem de vários tubos é possível de forma extremamente fácil:

- ligando em série as abraçadeiras individuais
  - utilizando o suporte duplo que assegura uma fixação e distância seguras mesmo com cargas elevadas.
  - através da fixação de calhas para uma qualquer distância e número de abraçadeiras.
- starQuick é fiável e muito resistente. Um sistema de segurança patenteado assegura que os tubos permanecem onde se encontram. Através da abraçadeira redonda fechada o tubo mantém-se fixo.



PA Poliamida

### Dados originais

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ref.                        | 2146320               |
| Tipo                        | SQ-40 LGR             |
| Designação 1                | Abraçadeira starQuick |
| Dimensão                    | 39,3-44,5mm           |
| Cor                         | cinzento claro        |
| Número RAL                  | 7035                  |
| Material                    | Poliamida             |
| Abreviatura do material     | PA                    |
| Menor unidade de venda (VG) | 25,00 Unidade         |
| Peso                        | 1,71 kg/100 un.       |

# Ficha técnica

## Abraçadeira starQuick

Ref. 2146320



| Dados técnicos |                                  |                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Medida A                         | 52,00 - 52,00 mm                                                                                 |
|                | Medida B                         | 17,00 mm                                                                                         |
|                | Medida E                         | 10,00 mm                                                                                         |
|                | Medida F                         | 4,50 mm                                                                                          |
|                | Medida H                         | 69,50 mm                                                                                         |
|                | Medida h                         | 10,50 mm                                                                                         |
|                | Agrupável                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
|                | Número de cabos/tubos            | 1,00                                                                                             |
|                | Tipo de fixação                  | Orifício roscado                                                                                 |
|                | Carga de rutura                  | 1,20 kN                                                                                          |
|                | resistência ao fio incandescente | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
|                | Fechado                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
|                | Tamanho nominal                  | 40-44                                                                                            |
|                | Livre de halogéneos              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
|                | Com depósito                     | <input type="checkbox"/>                                                                         |
|                | Montagem de abraçadeiras         | Orifício de passagem com porca starQuick M6 ou M8                                                |
|                | Sistema modular                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
|                | Intervalo de aperto D            | 39,30 - 44,50 mm                                                                                 |
|                | Resistente à radiação UV         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |