


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo direito, altura 40-150

Ref. 7423978



Para a criação no local de uma derivação de calha como ângulo de 90° para a direita. Com todas as peças necessárias para a montagem. Adequado aos sistemas de calhas OKA-G e OKA-W.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7423978
Tipo	OKA-G60040150FBR
Designação 1	Ângulo 90° direito
Designação 2	para OKA-G e OKA-W
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	109,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo direito, altura 40-150

Ref. 7423978



Dados técnicos



Largura	600,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☐
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Fixação da tampa encaixável	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☐
Função	Derivação
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Altura da calha	40,00 - 150,00 mm
Altura mínima do pavimento	40,00
Com saliência	☒
Com separador	☐
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Amplitude de nivelamento	0,00 - 110,00 mm
Tampa amovível	☐