

Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída plana, Tipo A

Ref. 6119206



Espelho para conectores de dados com saída plana e fecho de correção para alojamento de dois conectores RJ45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo A tem uma abertura de montagem de 20,10 x 14,80 mm e foi concebido para a fixação direta de conectores de dados.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 1	O espelho tipo A tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: AMP TYCO (sem tampa de proteção antipó): SL Serie 110Connect e SL Serie Toolless; Brand-Rex: módulos com terminação do número de artigo ...JAKS000CR e ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 com clip adaptador azul, LANmark GG45 com clip metálico.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais

Ref.	6119206
Tipo	DTG-2A AL 1
Dimensão	45x45mm
Cor	aluminio lacado
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,10 kg/100 un.



Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída plana, Tipo A

Ref. 6119206



Dados técnicos



Largura	45,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidade	9,00 mm
Dimensão	45 x 45 mm
Versão da superfície	baço
Tipo de fixação	engatar
Etiqueta de inscrição	com etiqueta
Livre de halogéneos	☒
Tampa basculante	☐
Borne do lustre	☐
Com impressão	☐
Com proteção contra pó	☒
Abertura	Tipo A
Grau de proteção	IP20
Anel de suporte	☐
Transparente	☐
Utilização	Conector de dados para instalar
Possibilidade de alívio de tensão	☐
Composição	Elemento base com espelho de placa central