

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo A
Ref. 6119240



Espelho inclinado Modul 45 para 2 conectores de dados RJ 45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo A tem uma abertura de montagem de 20,10 x 14,80 mm e foi concebido para a fixação directa de conectores de dados.

PC Polycarbonato

Texto suplementar do produto 1	O espelho tipo A tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: AMP TYCO (sem tampa de proteção antipó): SL Serie 110Connect e SL Serie Toolless; Brand-Rex: módulos com terminação do número de artigo ...JAKS000CR e ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 com clip adaptador azul, LANmark GG45 com clip metálico.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais



Ref.	6119240
Tipo	DTS-2A SWGR1
Dimensão	45x45mm
Cor	cinzento antracite
Número RAL	7021
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,50 kg/100 un.

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo A
Ref. 6119240



Dados técnicos

		Largura	45,00 mm
		Altura	45,00 mm
		Profundidade	26,00 mm
		Dimensão	45 x 45 mm
		Versão da superfície	baço
		Número de unidades	1,00
		Tipo de fixação	engatar
		Etiqueta de inscrição	com etiqueta
		Livre de halogéneos	☒
		Tampa basculante	☐
		Borne do lustre	☐
		Com impressão	☐
		Com proteção contra pó	☒
		Abertura	Tipo A
		Grau de proteção	IP20
		Anel de suporte	☐
		Transparente	☐
		Utilização	Conector de dados para instalar
		Possibilidade de alívio de tensão	☐
		Composição	Elemento base com espelho de placa central