

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo A
Ref. 6119242



Espelho inclinado Modul 45 para 2 conectores de dados RJ 45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo A tem uma abertura de montagem de 20,10 x 14,80 mm e foi concebido para a fixação directa de conectores de dados.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 1	O espelho tipo A tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: AMP TYCO (sem tampa de proteção antipó); SL Serie 110Connect e SL Serie Toolless; Brand-Rex: módulos com terminação do número de artigo ...JAKS000CR e ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 com clip adaptador azul, LANmark GG45 com clip metálico.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais



Ref.	6119242
Tipo	DTS-2A AL 1
Dimensão	45x45mm
Cor	aluminio lacado
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,50 kg/100 un.

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo A
Ref. 6119242



Dados técnicos



Largura	45,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidade	26,00 mm
Dimensão	45 x 45 mm
Versão da superfície	baço
Número de unidades	1,00
Tipo de fixação	engatar
Etiqueta de inscrição	com etiqueta
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampa basculante	<input type="checkbox"/>
Borne do lustre	<input type="checkbox"/>
Com impressão	<input type="checkbox"/>
Com proteção contra pó	<input checked="" type="checkbox"/>
Abertura	Tipo A
Grau de proteção	IP20
Anel de suporte	<input type="checkbox"/>
Transparente	<input type="checkbox"/>
Utilização	Conector de dados para instalar
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>
Composição	Elemento base com espelho de placa central