

Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída inclinada,
Tipo C
Ref. 6119252



Espelho para conectores de dados com saída inclinada e fecho de correção para alojamento de dois conectores RJ45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo C tem uma abertura de montagem de 19,30 x 14,80 mm e foi concebido para a fixação direta de conectores de dados.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 1	O espelho tipo C tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: BTR (formato Keystone): módulo Cat.6A e módulo UAE; Corning: módulos com admissão Keystone; CobiNet: módulo CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K e KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Connect45 Módulo de casquilhos Keystone; OBO: tipo ASM-C6A e ASM-C6A G; R&M: cat.6A com fixação Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: UKJ e XKJ; Telegärtner: AMJ e UMJ.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais



Ref.	6119252
Tipo	DTS-2C SWGR1
Dimensão	45x45mm
Cor	cinzento antracite
Número RAL	7021
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,50 kg/100 un.

Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída inclinada,
Tipo C
Ref. 6119252



Dados técnicos

		Largura	45,00 mm
		Altura	45,00 mm
		Profundidade	26,00 mm
		Dimensão	45 x 45 mm
		Versão da superfície	baço
		Número de unidades	1,00
		Tipo de fixação	engatar
		Etiqueta de inscrição	com etiqueta
		Livre de halogéneos	☒
		Tampa basculante	☐
		Borne do lustre	☐
		Com impressão	☐
		Com proteção contra pó	☒
		Abertura	Tipo C
		Grau de proteção	IP20
		Anel de suporte	☐
		Transparente	☐
		Utilização	Conector de dados para instalar
		Possibilidade de alívio de tensão	☐
		Composição	Elemento base com espelho de placa central