

# Ficha técnica

## Suporte de aparelhos

Ref. 7403850



Fixação dos suportes de aparelhos universais na base da calha.

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| St | Aço                               |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 7403850                           |
| Tipo                        | OKB IT                            |
| Designação 1                | Fixador para suporte modular      |
| Designação 2                | para OKB                          |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                      |
| Peso                        | 5,70 kg/100 un.                   |

| Dados técnicos |                                                     |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                | Tampa para abertura de montagem                     | <input type="checkbox"/>            |
|                | Versão                                              | Esquadro de fixação                 |
|                | Placa de fundo                                      | <input type="checkbox"/>            |
|                | Tratamento do pavimento                             | seco                                |
|                | Fixação da tampa encaixável                         | <input type="checkbox"/>            |
|                | Possibilidade de montagem de vedante                | <input type="checkbox"/>            |
|                | Separável                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                | Apropriado para junta de dilatação                  | <input type="checkbox"/>            |
|                | Apropriado para calha de pavimento para betonilha   | <input type="checkbox"/>            |
|                | Apropriado para calha de chão fechada no pavimento  | <input type="checkbox"/>            |
|                | Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | Altura mínima do pavimento                          | 85,00                               |
|                | Com abertura de ligação                             | <input type="checkbox"/>            |
|                | Com ligação equipotencial                           | <input type="checkbox"/>            |
|                | Com saliência                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | Amplitude de nivelamento                            | 0,00 mm                             |
|                | Tampa amovível                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |