Ficha técnica

Caixa de pavimento UDS4 para calha metálica e tubo de instalação
Ref. 7400349



A caixa de pavimento com abertura de montagem fixa e constante de 201 x 201 mm, para uma tampa de tamanho 4. O material fornecido inclui uma cofragem através da qual é estabelecida a abertura de montagem. A caixa de pavimento está disposta sobre aberturas de montagem, para 2 ou 3 vias de calhas em chapa de aço de tamanho 25038, bem como seis tubos de instalação M20 ou M25 nos quatro lados. A caixa é adequada essencialmente para a aplicação em estruturas de piso com pavimento em cimento, com uma altura de instalação de até 90 mm.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7400349
Tipo	UDSSD 25038 4
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para GES4
Dimensão	308x308x92
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	277,40 kg/100 un.

Dados técnicos





Altura do pavimento	65-90 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4