

Ficha técnica

Coluna de distribuição, tipo ISSDM45

Ref. 6289972

OBO
BETTERMANN



Coluna de distribuição ISS de alumínio com uma abertura do sistema de 45 mm.

Conjunto composto por:

1 coluna de dois canais com fixação por aperto

Comprimento total: 3315 mm - 3480 mm

1 fixação ao teto com dispositivo de aperto

2 tampa em alumínio, comprimento 3000 mm

O ajuste do dispositivo de aperto anexado na coluna de distribuição ISS pode variar entre 300 - 500 mm. As cores são facultativamente alumínio anodizado ou branco puro. A coluna baseia-se num perfil de alumínio fino e oval. No lado oposto, encontram-se duas aberturas do sistema de 45 mm para a montagem direta de aparelhagem de manobra Modul 45®.



Alu Alumínio
EL anodizado

Dados originais

Ref.	6289972
Tipo	ISSDM45EL
Dimensão	3009x80x130
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1.172,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Coluna de distribuição, tipo ISSDM45

Ref. 6289972

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos



Comprimento	3.009,00 mm
Largura	80,00 mm
Altura	130,00 mm
Altura das colunas	3.300,00 - 3.500,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Versão	de um lado
Tipo de fixação	aplicar tensão
Montagem no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação no teto	<input checked="" type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Compensação de altura	300,00 - 500,00 mm
Entrada de cabo	em cima
Móvel	<input type="checkbox"/>
Largura da tampa (número inteiro)	80,00
Forma das colunas	oval
Regulável	<input checked="" type="checkbox"/>
Pré-cablada	<input type="checkbox"/>