

Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, sem rosca

Ref. 2046567



Tubo de instalação elétrica sem pontas roscadas conforme EN 61386-1, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 2 (média).



St Aço
PE50 PES50 - Poliéster/Epóxido

Dados originais

Ref.	2046567
Tipo	S25W SW
Dimensão	Ø25, 3000mm
Cor	preto
Número RAL	9005
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	PES50 - Poliéster/Epóxido
Abreviatura de superfície	PE50
Menor unidade de venda (VG)	30,00 m
Peso	70,40 kg/100 m


Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, sem rosca

Ref. 2046567



Dados técnicos



Comprimento	3.000,00 mm
Medida D	25,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida M	M25
Medida t	1,20 mm
Montagem saliente	☒
Versão dos tubos	rígido sem rosca
Diâmetro exterior	25,00 mm
Instalação de betão	☒
Grau de resistência à compressão	pesado (classe 4)
Tamanho	25
Instalação em paredes ocas	☒
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☐
Instalação ao ar livre	☐
Instalação de máquinas e sistemas	☒
Com manga	☐
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Temperatura de utilização	-45,00 - 250,00 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	☒
Instalação no pavimento (betonilha)	☒
Encastramento	☒

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação 44561

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade