

# Ficha técnica

## Tubo metálico pintado a preto, sem rosca

Ref. 2046571



Tubo de instalação elétrica sem pontas roscadas conforme EN 61386-1, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 2 (média).



**St** Aço  
**PE50** PES50 - Poliéster/Epóxido

### Dados originais

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ref.                        | 2046571                   |
| Tipo                        | S63W SW                   |
| Dimensão                    | Ø63, 3000mm               |
| Cor                         | preto                     |
| Número RAL                  | 9005                      |
| Material                    | Aço                       |
| Abreviatura do material     | St                        |
| Superfície                  | PES50 - Poliéster/Epóxido |
| Abreviatura de superfície   | PE50                      |
| Menor unidade de venda (VG) | 9,00 m                    |
| Peso                        | 223,00 kg/100 m           |


# Ficha técnica

## Tubo metálico pintado a preto, sem rosca

Ref. 2046571



### Dados técnicos



|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                        | 3.000,00 mm                         |
| Medida D                                           | 63,00 mm                            |
| Medida L                                           | 3.000,00 mm                         |
| Medida M                                           | M63                                 |
| Medida t                                           | 1,20 mm                             |
| Montagem saliente                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Versão dos tubos                                   | rígido sem rosca                    |
| Diâmetro exterior                                  | 63,00 mm                            |
| Instalação de betão                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grau de resistência à compressão                   | pesado (classe 4)                   |
| Tamanho                                            | 63                                  |
| Instalação em paredes ocas                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalação sobre madeira                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalação na terra                                | <input type="checkbox"/>            |
| Instalação ao ar livre                             | <input type="checkbox"/>            |
| Instalação de máquinas e sistemas                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com manga                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Superfície polida                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Superfície escovada                                | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura de utilização                          | -45,00 - 250,00 °C                  |
| Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalação no pavimento (betonilha)                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Encastramento                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação 44561

### Código de classificação para normas de tubos para eletricidade