

# Ficha técnica

## Míni coluna, tipo ISSDHSM45

Ref. 6289982

**OBO**  
BETTERMANN



Mini coluna ISS em alumínio com uma abertura de 45 mm para montagem direta dos aparelhos do Modul 45.

Conjunto composto por:

1 coluna de dois canais com base ajustável

Comprimento total de 670 mm

2 tampas de alumínio

Comprimento 670 mm

O design desta coluna de distribuição baseia-se num perfil de alumínio extremamente fino e oval, que apresenta dois lados estreitos da série da calha técnica Rapid 45. A abertura do sistema de 45 mm é indicada para o alojamento direto de aparelhos de comutação e de ligação elétrica Modul 45®. A área de montagem é teoricamente suficiente para 2 x 14 aparelhagens Modul 45®. Na utilização de Modul 45connect® ou cablagens com requisitos de espaço maiores, reduz-se o número máximo de aparelhagens a instalar. Opcionalmente, é possível a instalação de um separador do tipo 2371/40 (6023096).



**Alu** Alumínio  
**EL** anodizado

### Dados originais

Ref.	6289982
Tipo	ISSDHSM45EL
Designação 1	Míni coluna
Dimensão	676x135x185
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	281,50 kg/100 un.



# Ficha técnica

## Míni coluna, tipo ISSDHSM45

Ref. 6289982

**OBO**  
BETTERMANN

### Dados técnicos



Comprimento	676,00 mm
Largura	135,00 mm
Altura	185,00 mm
Altura das colunas	675,00 - 675,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Versão	de um lado
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação no teto	<input type="checkbox"/>
Perfil contínuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	<input type="checkbox"/>
Largura da tampa (número inteiro)	45,00
Forma das colunas	oval
Regulável	<input type="checkbox"/>
Pré-cablada	<input type="checkbox"/>