

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado

Ref. 6059234



Caminho de cabos em chapa não perfurada com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.

Dados originais

Ref.	6059234
Tipo	MKSMU 620 FS
Designação 1	Caminho de cabos chapa MKSMU
Designação 2	não perfurado, união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x200x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	269,84 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado

Ref. 6059234



Dados técnicos		
	Secção transversal útil	11.800,00 mm²
	Secção transversal útil	118,00 cm²
	Indicado para manutenção de funções	☐
	Versão conector	União integrada
	Com tampa	☐
	Instalação no pavimento	☐
	Representação de orifícios NATO	☐
	Aço inoxidável, decapado	☐
	Perfuração lateral	☐
	Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

The technical drawing consists of two views of a cable tray. The top view shows a rectangular tray with a length dimension 'B' and a width dimension '60'. The side view shows the tray's profile with a total height dimension of '3050' and a depth dimension of '3000'. The side view also shows internal structural details, including a horizontal support bar and vertical dividers.

Comprimento	3.050,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	200,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 1,75m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,50 kN/m

