

Ficha técnica

Bucim, rosca PG longo, cinzento claro

Ref. 2024349



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2024349
Tipo	V-TEC L PG29 LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Dimensão	PG29
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	3,86 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG longo, cinzento claro

Ref. 2024349



Dados técnicos



Medida E	47,50 mm
Medida L mín.	32,00 mm
Medida L máx.	43,00 mm
Medida L3	15,00 mm
Medida L2	7,00 mm
Medida L3	24,50 mm
SW	42,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	14,00 - 25,00 mm
Capacidade de vedação D	0,71 - 0,98 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 29
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	15,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	29,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	5,00 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	47,50 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	17,00 - 25,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒