### Ficha técnica

## Calha técnica, tipo GA-S70170

Ref. 6279100





Calha técnica sem base perfurada indicada para montagem direta em parede ou consolas. Comprimentos até 6000 mm das bases da calha e das tampas, assim como outras cores (RAL), podem ser produzidos por encomenda. As superfícies visíveis das calhas pintadas são laminadas.

CE

Alu

Alumínio

Informação, texto adicional de produto

A tampa tem de ser encomendada em separado. Recomendamos a aplicação do grampo para calhas.

Texto suplementar do produto

Nota:

No caso de calhas ténicas e acessórios anodizados em alumínio, não se pode evitar leves diferenças de tonalidades aceitáveis, causadas pela utilização de diferentes materiais no processo de fabrico (conforme DIN 17 611). Como alternativa recomendamos o revestimento em pó de RAL 9006 (alumínio).

### Dados originais

| Ref.                        | 6279100         |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo                        | GA-S70170RW     |
| Dimensão                    | 70x170x2000     |
| Cor                         | branco puro     |
| Número RAL                  | 9010            |
| Material                    | Alumínio        |
| Abreviatura do material     | Alu             |
| Menor unidade de venda (VG) | 2,00 m          |
| Peso                        | 262.90 kg/100 m |


# Ficha técnica

## Calha técnica, tipo GA-S70170





#### Dados técnicos



| Comprimento                          | 2.000,00 mm              |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Largura                              | 170,00 mm                |
| Altura                               | 70,00 mm                 |
| Número de tampas                     | 1,00                     |
| Número de divisórias possíveis       | 1,00                     |
| Versão da parede traseira (interior) | Perfil C contínuo        |
| Formato retangular                   |                          |
| Base perfurada                       | sem base perfurada       |
| Livre de halogéneos                  | $\square$                |
| Grampo de fixação de cabos           |                          |
| Profundidade da calha                | 70,00 mm                 |
| União de calhas                      |                          |
| Tipo de montagem das tampas          | interno                  |
| Instalação no pavimento              |                          |
| Secção transversal útil              | 8.620,00 mm <sup>2</sup> |
| Largura da tampa                     | 76,5 mm                  |
| Largura da tampa 2                   | 0,00 mm                  |
| Largura da tampa 3                   | 0,00 mm                  |
| Tampa fornecida                      |                          |
| Película protetora                   | $\square$                |
| Simétrico                            | $\square$                |