

Ficha técnica

Tampa nivelável grandes cargas, cega, RKRSL,
tamanho R9, inox
Ref. 7409112



Tampa redonda "cega" para grandes cargas no tamanho nominal R9, para a criação de uma abertura de inspeção em sistemas de calhas de pavimento e chão falso, em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores. Classe de carga 2 a 20 kN. Apenas adequada para pavimentos lisos.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Texto suplementar do produto
1

Dados originais

Ref.	7409112
Tipo	RKR2 9SL2 V2 20
Designação 1	Tampa para grandes cargas
Designação 2	cega, 20 kN
Dimensão	ø 305mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	664,00 kg/100 un.

Dados técnicos

Espessura do revestimento do pavimento	20,00 mm
Altura do pavimento	105-155 mm
Número dos aparelhos a instalar	0,00
Versão	redondo
Versão da saída de cabos	Sem saída de cabos
Tratamento do pavimento	húmido
Profundidade de instalação	105,00 mm
Separável	☐
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒

Ficha técnica


Tampa nivelável grandes cargas, cega, RKRSL,
tamanho R9, inox
Ref. 7409112




Dados técnicos

Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	R9
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para caixa de pavimento	350
Amplitude de nivelamento	105,00 - 155,00 mm
Mecanismo de abertura	Ferramenta
Classe grandes cargas	20 kN (OBO SL2)
Modelo para cargas pesadas	☒
Tipo de sistema de instalação	UT4

Dimensões



Medida h	105,00 mm
Diâmetro de instalação	305,00



Dimensões