

Ficha técnica

Tampa nivelável grandes cargas para tubo, RKFRSL,
tamanho R9, inox
Ref. 7409470



Tampa redonda para grandes cargas para tubo periscópio no tamanho nominal R9 para a montagem de aparelhos de instalação em sistemas de calhas de pavimento, chão falso, em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores Classe de carga 2 a 20 kN.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Texto suplementar do produto
1

Dados originais

Ref.	7409470
Tipo	RKFR2 9 SL2V2 20
Designação 1	Tampa para grandes cargas
Designação 2	para tubo periscópio, 20 kN
Dimensão	ø 305mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	589,00 kg/100 un.

Dados técnicos

Espessura do revestimento do pavimento	20,00 mm
Altura do pavimento	105-155 mm
Número dos aparelhos a instalar	12,00
Número de suportes de aparelhos	3,00
Número de saídas de cabos	1,00
Versão	redondo
Versão da saída de cabos	Tubo periscópio
Tratamento do pavimento	húmido
Profundidade de instalação	105,00 mm
Separável	<input type="checkbox"/>

Ficha técnica


Tampa nivelável grandes cargas para tubo, RKFRSL,
tamanho R9, inox
Ref. 7409470




Dados técnicos

Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	R9
Apropriado para instalação em chão falso	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriado para caixa de pavimento	350
Amplitude de nivelamento	105,00 - 155,00 mm
Mecanismo de abertura	Pega
Classe grandes cargas	20 kN (OBO SL2)
Modelo para cargas pesadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de sistema de instalação	UT4

Dimensões



Medida h	110,00 mm
Diâmetro de instalação	305,00



Dimensões