


Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída plana, Tipo RM
Ref. 6119292



Espelho plano Modul 45 para 2 conectores de dados RJ 45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo RM tem um módulo especial de alojamento e foi concebido para a fixação indireta de conectores de dados na abertura de montagem.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 1	O tipo RM tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: Tipo ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 e ASM-C6 G; R&M: Módulos cat. 5 e cat. 6 sem placa de suporte.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais

Ref.	6119292
Tipo	DTG-2RM RW1
Designação 1	Espelho
Designação 2	para 2 conectores Tipo RM
Dimensão	45x45mm
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,10 kg/100 un.


Ficha técnica

Espelho para conectores, 1 módulo, saída plana, Tipo RM

Ref. 6119292



Dados técnicos



Largura	45,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidade	9,00 mm
Dimensão	45 x 45 mm
Versão da superfície	baço
Número de unidades	1,00
Tipo de fixação	engatar
Etiqueta de inscrição	com etiqueta
Livre de halogéneos	☒
Tampa basculante	☐
Borne do lustre	☐
Com impressão	☐
Com proteção contra pó	☒
Abertura	Tipo RM
Grau de proteção	IP20
Anel de suporte	☐
Transparente	☐
Utilização	Conector de dados para instalar
Possibilidade de alívio de tensão	☐
Composição	Elemento base com espelho de placa central