

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo RM
Ref. 6119302



Espelho para conectores de dados com saída inclinada e fecho de correção para alojamento de dois conectores RJ45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo RM tem um módulo especial de alojamento e foi concebido para a fixação indireta de conectores de dados na abertura de montagem.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 1	O tipo RM tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: Tipo ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 e ASM-C6 G; R&M: Módulos cat. 5 e cat. 6 sem placa de suporte.
Texto suplementar do produto 2	Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

Dados originais



Ref.	6119302
Tipo	DTS-2RM AL1
Designação 1	Espelho
Designação 2	para 2 conectores Tipo RM
Dimensão	45x45mm
Cor	alumínio lacado
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	2,90 kg/100 un.

Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo RM
Ref. 6119302



Dados técnicos

		Largura	45,00 mm
		Altura	45,00 mm
		Profundidade	26,00 mm
		Dimensão	45 x 45 mm
		Versão da superfície	baço
		Número de unidades	1,00
		Tipo de fixação	engatar
		Etiqueta de inscrição	com etiqueta
		Livre de halogéneos	☒
		Tampa basculante	☐
		Borne do lustre	☐
		Com impressão	☐
		Com proteção contra pó	☒
		Abertura	Tipo RM
		Grau de proteção	IP20
		Anel de suporte	☐
		Transparente	☐
		Utilização	Conector de dados para instalar
		Possibilidade de alívio de tensão	☐
		Composição	Elemento base com espelho de placa central