

# Ficha técnica

Ligação VGA, 1 módulo, saída inclinada, com ligação roscada

Ref. 6104622



Suporte de multimédia com uma tomada de ligação VGA, saída de cabo inclinada, com campo de inscrição, tomada VGA (HD15) com conexão de rosca. Espelho com fixação por encaixe, adequado para a montagem horizontal e vertical em todo o sistema.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto 3 Para instalação em calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição e sistemas de chão.

## Dados originais

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ref.                        | 6104622                    |
| Tipo                        | MTS-VGA S RW1              |
| Designação 1                | Suporte multimédia VGA     |
| Designação 2                | Tomada com ligação roscada |
| Dimensão                    | 45x45mm                    |
| Cor                         | branco puro                |
| Número RAL                  | 9010                       |
| Material                    | Policarbonato              |
| Abreviatura do material     | PC                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade               |
| Peso                        | 2,60 kg/100 un.            |

# Ficha técnica

Ligação VGA, 1 módulo, saída inclinada, com ligação roscada  
Ref. 6104622



## Dados técnicos

|  |                                   |                                            |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Largura                           | 45,00 mm                                   |
|  | Altura                            | 45,00 mm                                   |
|  | Profundidade                      | 26,00 mm                                   |
|  | Dimensão                          | 45 x 45 mm                                 |
|  | Versão da superfície              | baço                                       |
|  | Número de unidades                | 1,00                                       |
|  | Tipo de fixação                   | engatar                                    |
|  | Etiqueta de inscrição             | com etiqueta                               |
|  | Livre de halogéneos               | <input checked="" type="checkbox"/>        |
|  | Tampa basculante                  | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Borne do lustre                   | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Com impressão                     | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Com proteção contra pó            | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Grau de proteção                  | IP20                                       |
|  | Anel de suporte                   | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Transparente                      | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Utilização                        | VGA                                        |
|  | Possibilidade de alívio de tensão | <input type="checkbox"/>                   |
|  | Composição                        | Elemento base com espelho de placa central |