

Ficha técnica

Ligação D-Sub9, 1 módulo, saída inclinada, com
ligação roscada
Ref. 6104646



Suporte de multimédia com uma tomada de ligação D-Sub9, saída de cabo inclinada, com campo de inscrição, tomada D-Sub9 (RS232) com conexão de rosca. Espelho com fixação por encaixe, adequado para a montagem horizontal e vertical em todo o sistema.

PC Polycarbonato

Texto suplementar do produto 3 Para instalação em calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição e sistemas de chão.

Dados originais

Ref.	6104646
Tipo	MTS-DB9 S RW1
Designação 1	Suporte multimédia D-Sub9
Designação 2	Tomada com ligação roscada
Dimensão	45x45mm
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	2,60 kg/100 un.

Ficha técnica

Ligação D-Sub9, 1 módulo, saída inclinada, com
ligação roscada
Ref. 6104646



Dados técnicos

	Largura	45,00 mm
	Altura	45,00 mm
	Profundidade	26,00 mm
	Dimensão	45 x 45 mm
	Versão da superfície	baço
	Número de unidades	1,00
	Tipo de fixação	engatar
	Etiqueta de inscrição	com etiqueta
	Livre de halogéneos	☒
	Tampa basculante	☐
	Borne do lustre	☐
	Com impressão	☐
	Com proteção contra pó	☐
	Grau de proteção	IP20
	Anel de suporte	☐
	Transparente	☐
	Utilização	D-Sub miniatura
	Possibilidade de alívio de tensão	☐
	Composição	Elemento base com espelho de placa central