

Ficha técnica

Ligaçāo D-Sub9, 1 módulo, saída inclinada, com ligação roscada
Ref. 6104649

OBO
BETTERMANN



Suportede multimédia com uma tomada de ligação D-Sub9, saída de cabo inclinada, com campo de inscrição, tomada D-Sub9 (RS232) com conexão de rosca. Espelho com fixação por encaixe, adequado para a montagem horizontal e vertical em todo o sistema.

PC Policarbonato

Texto suplementar do produto | Para instalação em calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição e sistemas de chão.
3

Dados originais



Ref.	6104649
Tipo	MTS-DB9 S SWGR1
Designação 1	Suporte multimédia D-Sub9
Designação 2	Tomada com ligação roscada
Dimensão	45x45mm
Cor	cinzento antracite
Número RAL	7021
Material	Policarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	2,60 kg/100 un.

Ficha técnica

Ligaçāo D-Sub9, 1 módulo, saída inclinada, com ligação roscada
Ref. 6104649

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos

		Largura	45,00 mm
		Altura	45,00 mm
		Profundidade	26,00 mm
		Dimensão	45 x 45 mm
		Versão da superficie	baço
		Número de unidades	1,00
		Tipo de fixação	engatar
		Etiqueta de inscrição	com etiqueta
		Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
		Tampa basculante	<input type="checkbox"/>
		Borne do lustre	<input type="checkbox"/>
		Com impressão	<input type="checkbox"/>
		Com proteção contra pó	<input type="checkbox"/>
		Grau de proteção	IP20
		Anel de suporte	<input type="checkbox"/>
		Transparente	<input type="checkbox"/>
		Utilização	<input type="checkbox"/>
		Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>
		Composição	<input type="checkbox"/>
		Elemento base com espelho de placa central	