


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002433



Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Texto suplementar do produto 1

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002433
Tipo	GRM 105 150 FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x150x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	119,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002433



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	150,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	3,90 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	130,00 cm²
Secção transversal útil	13.000,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☐
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,55 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,37 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,27 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

