

Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120122



Tomada de contacto de segurança Tripla 33°, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.



PC Polycarbonato

Texto suplementar do produto 2 Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de distribuição, sistemas de chão e Deskbox.

Dados originais

Ref.	6120122
Tipo	STD-D3 RW3
Dimensão	250V, 10/16A
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	11,00 kg/100 un.

Dados técnicos

	Largura	135,00 mm
	Altura	45,00 mm
	Profundidade	42,00 mm
	Tampa	Placa central
	Pode ser fechado	☐
	Tipo de ligação	Ligador rápido
	Impressão/designação	sem impressão
	Versão	Tripla 33°
	Versão	,
	Versão da superfície	baço
	Versão das tomadas/interruptor	SCHUKO
	Versão	SCHUKO
	Número de polos	2,00
	Número de unidades	3,00
	Número de módulos (construção modular)	0,00
	Número de tomadas utilizáveis	0,00
	Mecanismo de ejeção	☐
	Tipo de fixação	engatar

Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, tripla

Ref. 6120122



Dados técnicos

Etiqueta de inscrição	☐
Temperatura operacional	-5,00 - 40,00 °C
Proteção contra corrente de avaria	☐
para condições difíceis (de acordo com a VDE)	☐
Livre de halogéneos	☒
Instalação isolada	☐
maior proteção contra choque	☒
Tampa basculante	☐
Codificação	não
Indicador luminoso	☐
Com interruptor de ligar/desligar	☐
Com fusível fino	☐
Com indicador luminoso de função	☐
Com indicador luminoso de orientação	☐
Tipo de montagem	Calha técnica
Tensões nominais	250,00 V
Corrente nominal	16,00 A
Grau de proteção	outros
Fonte de alimentação especial	sem alimentação de corrente especial
Versão das tomadas	Schutzkontakt
Perfil angular Tomadas	33°
Transparente	☐
Proteção contra sobretensões	☐
Aplicação central torcida	☒