


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001078



Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6001078
Tipo	GRM 55 300 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	55x300x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	192,33 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001078



Dados técnicos



Comprimento	3.000,00 mm
Largura	300,00 mm
Altura	55,00 mm
Altura lateral	55,00 mm
Medida B	300,00 mm
Medida H	58,00 mm
Dimensão	55 x 300 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☒
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	129,00 cm²
Secção transversal útil	12.900,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,70 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,50 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,20 kN/m

carga permitida:




Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 55

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios