

Ficha técnica

Bucim separável, passa cabos fechado, cinzento claro

Ref. 2024940



O bucim separável V-TEC TB... garante, como todos os bucins V-TEC, uma vedação segura do cabo. A instalação de, por exemplo, cabos pré-preparados ou cabos funcionais é feita de forma fácil e rápida graças à divisibilidade do sistema de ligação.

O V-TEC TB é imbatível também no reequipamento de uma instalação já existente, como "bucim de reparação", que pode ser instalado sem desmontagem dos cabos instalados e sem interrupção da produção atual.



PC Polycarbonato

Informação, texto adicional de produto	O passa cabos fechado permite a perfuração universal do(s) diâmetro(s) necessário(s) da vedação. O alicate de expansão é um meio auxiliar ideal, com o qual é possível abrir o passa cabos. Deste modo, a colocação dos cabos individuais é simples e rápida.
Texto suplementar do produto 1	O conjunto do bucim é composto por uma peça intermédia e uma porca que está, naturalmente, também no volume de fornecimento.

Dados originais

Ref.	2024940
Tipo	V-TEC TB20
Dimensão	M20
Cor	cinzento claro
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	2,24 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim separável, passa cabos fechado, cinzento claro

Ref. 2024940



Dados técnicos



Medida E1	33,50 mm
Medida E2	29,00 mm
Medida G	M20x1,5 mm
Medida L	30,00 mm
Medida L mín.	24,50 mm
Medida L máx.	30,50 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	8,50 mm
SW	30,00 mm
SW 1	30,00 mm
SW 2	27,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Rosca	M20x1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	10,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	20,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	2,00 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☒
Resistente	☒
Grau de proteção	IP67
Bucim separável	☒
Temperatura de utilização	-20,00 - 80,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☐