


Ficha técnica

Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311012



Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto
Texto suplementar do produto 1

As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

Dados originais

Ref.	6311012
Tipo	WKLG 1130 FS
Designação 1	Caminho cabo escada grande vão
Designação 2	aba perfurada
Dimensão	110x300x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	583,00 kg/100 m

Ficha técnica


Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311012



Dados técnicos



Comprimento	6.000,00 mm
Largura	300,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	300,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Dimensão	110 x 300 mm
Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Versão do perfil lateral	Perfil (aberto)
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura da travessa	2,00 mm
Secção transversal útil	28.100,00 mm ²
Secção transversal útil	281,00 cm ²
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☒

carga permitida:

Distância de apoio de 3,0m	2,50 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	1,98 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	1,60 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,31 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,40 kN/m

carga permitida:




Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios