

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI REP SO

DALI REP SO | Repetidores de sinal para LMS



Áreas de Aplicação

- Large luminaire groups

Vantagens do Produto


- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Características do Produto

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	5,00 W
Tensão nominal	230 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência da rede	50...60 Hz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	96.00 mm
Largura	72.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	72.00 mm
Altura	62.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	62.00 mm
Peso do produto	150,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

ATRIBUTOS

Dimmable	No
Interface dimerizável	DALI
Número de saídas de controle	1
Carga permitida	6 A

CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
334208_Technical instructions



Declarations of conformity
334845_Declaration of conformity – DALI Repeater

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321301093	Folding box 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm ³
4008321301109	Shipping box 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.