

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensores para sistemas de gestão de iluminação



Áreas de Aplicação

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Vantagens do Produto


- Power supply from DALI

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,10 W
Tensão nominal	20 V
Frequência da rede	0 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	118.00 mm
Nicho de montagem, comprimento	110,0 mm
Largura	30.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	30.00 mm
Altura	21.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Peso do produto	35,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

ATRIBUTOS

Dimmable	No
Interface dimerizável	DALI
Número de saídas de controle	1

CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 334249_Technical instructions
	User instruction DALI Sensor Coupler LS/PD
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Declarations of conformity EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Advertisements 350862_7KZW003 Profispot 2-13 Beileger LMS (GB)

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321379269	Folding box 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Shipping box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.