

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Sensor de movimento com contacto de comutação para até 13 m de altura, utilização opcional com DALI HIGHBAY ADAPTER



Áreas de Aplicação

- Excelente altura de instalação
- Indústria
- Naves de produção

Vantagens do Produto

- Economia de energia de até 35% (comparada à comutação manual)

Características do Produto

- Sensor de movimento com contato de comutação
- 3 a 10 m: detector de movimento
- 3 a 13 m: detecção de movimento de veículos (por exemplo, empilhadeiras)
- Retardo de desligamento ajustável: 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energia em modo stand-by: 0,25 W

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,60 W
Tensão nominal	120...277 V
Frequência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	115.60 mm
Largura	115.60 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	115.60 mm
Altura	40.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	40.00 mm
Diâmetro	116,0 mm
Peso do produto	135,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+70 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Dimmable	No
Altura máxima de instalação	13 m
Área de abertura	18 m ¹⁾
Ângulo de abertura	100 ° ²⁾
Carga permitida	5 A

1) Diâmetro máximo

2) Aproximadamente

CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Adequada para até 15 reatores eletrônicos
- Instalação pode ser feita por meio de um adaptador de montagem

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction 334311_Technical instructions
	User instruction 334723_Technical instructions
	User instruction 334486_Mounting Adapter Technical instructions
	Declarations of conformity 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Declarations of conformity EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Advertisements Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Advertisements 335611_Energy saving
	Advertisements Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321410078	Folding box 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169.00 g	0.85 dm ³
4008321410085	Shipping box 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828.00 g	27.72 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.