

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## HQI-T 1000 W/D

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lâmpadas de iodetos metálicos para luminárias fechadas



### Áreas de Aplicação

- Fábricas e oficinas
- Ginásios esportivos e ginásios multiuso
- Instalações industriais
- Aeroportos
- Docas e instalações portuárias
- Pátios ferroviários, instalações de transbordo de contêineres
- Aprovada somente para uso em luminárias embutidas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

### Vantagens do Produto

- Eficiência alta
- Base de rosca E40 para simples substituição
- Valores de UV significativamente abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com IEC 61167 graças ao filtro UV

### Características do Produto

- Tecnologia de quartzo POWERSTAR®
- Cores da luz: branco neutro (N), luz do dia(D)



## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1000 W
Tensão nominal	130 V
Tensão de ignição	4.0/5.0 kVp <sup>1)</sup>
Corrente nominal	8,6 A
Fator de potência do capacitador a 50 Hz	85 µF

1) Mínimo / Máximo

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	85000 lm
Rendimento luminoso	86 lm/W
Temperatura de cor	7250 K
Índice de reprodução de cor Ra	81
Tonalidade da luz	872
Manutenção do fluxo luminoso em	0.35
Eficiência luminosa (condições n	82 lm/W
Proteção UV	Sim

### DIMENSÕES & PESO

Comprimento	345.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	220,0 mm
Diâmetro	76 mm
Peso do produto	412,4 g

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Máx temp admissível no bulbo externo	500 °C
Máx temp admissível - extremidade base	250 °C

### Vida Útil

Vida nominal	9000 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.98
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.89
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.76
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.59

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E40
Quantidade de mercúrio	60.0 mg
Design / versão	Clara
Observação de produto	Não indicado para iluminação geral

### ATRIBUTOS

Dimmable	No
Posição de funcionamento	p30
Para luminárias fechadas	Sim
Reacendimento a quente	Não

### CERTIFICADOS & NORMAS

Consumo de energia	1155.00 kWh/1000h
--------------------	-------------------

### Categorizações específicas de cada país

ILCOS	MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H
Referência do pedido	HQI-T 1000W/D E

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction High Intensity Discharge Lamp UI
	Certificates EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321527035	Round wrap 1		485.00 g	

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321527042	Shipping box 6	229 mm x 440 mm x 300 mm	3484.00 g	30.23 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.