

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Conversores de sinal para LMS



Áreas de Aplicação

- Indústria
- Adequada para uso em combinação com todos os reatores POWERTRONIC®
- Renovação de prédios históricos

Vantagens do Produto

- Pode ser endereçado via DALI

Características do Produto

- Interruptor de saída controlado via DALI para lâmpadas sem regulação, balastroas QT, OT, PT, HT
- 3 contatos de relé independentes
- Capacidade de carga do contato de comutação: carga resistiva de 6 A
- Tensão de alimentação: 24 V CC
- Contatos de flutuação

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	5,00 W
Tensão nominal	24 V
Frequência da rede	0 Hz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	96.00 mm
Largura	54.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	54.00 mm
Altura	62.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	62.00 mm
Peso do produto	155,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+45 °C
----------------------	------------

ATRIBUTOS

Dimmable	No
Interface dimerizável	DALI
Número de saídas de controle	3
Carga permitida	6 A

CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Pode ser usada com todas as unidades de controlo DALI
- Alimentação de 24 V necessária (por exemplo, PS 30)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 334216_Technical instruction
	Declarations of conformity 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321533364	Folding box 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm ³
4008321533371	Shipping box 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.