

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Módulos com regulação



### Características do Produto


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	315,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão nominal de saída	220...240 V
Gama de tensão de entrada	220...240 V
Frequência da rede	50 Hz

## DIMENSÕES &amp; PESO



Comprimento	153.00 mm
Nicho de montagem, comprimento	146,0 mm
Largura	54.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	54.00 mm
Altura	36.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	36.00 mm
Peso do produto	137,00 g

## CORES &amp; MATERIAIS

Cor do produto	Cinzeno
Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+45 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Máximo de 56 dias/ano em 85%

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Fechado	Não
---------	-----

## ATRIBUTOS

Dimmable	Yes
Interface dimerizável	Phase cut-off
Faixa de dimerização	0.1...100 % <sup>1)</sup>
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	100 m
Tipo de conexão, saída	Conexão de parafuso

<sup>1)</sup> Depends on the lamp type (please see [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

## DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Declarations of conformity CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321957344	Folding box 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm <sup>3</sup>
4008321957351	Shipping box 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.