


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO QT-FIT5 1X14...35

QUICKTRONIC® FIT 5 | ECG para FL 16 mm



Áreas de Aplicação

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I
- Modernization of existing systems

Vantagens do Produto

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Características do Produto

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	39,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão de entrada AC	198...264 V
Tensão de entrada DC	185...264 V ¹⁾
U-OUT (Tensão de funcionamento)	330 V
Corrente elétrica de entrada	24 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	17 ²⁾
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	28 ²⁾
Frequência de operação	40...50 kHz

1) Minimum voltage for lamp ignition: 198 V, 185...198 V for maximum 1 h

2) Type B

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	2 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	280.00 mm
Nicho de montagem, comprimento	270,0 mm
Largura	30.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	30.00 mm
Altura	21.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Secção do cabo, primário	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Secção do cabo, secundário	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Peso do produto	160,00 g

1) Leads sólidos

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Metal
Material do corpo	Metal

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C

Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾
--	------------------------

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil do reator	50000 h
---------------------	---------

ATRIBUTOS

Dimmable	No
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	2.0 m / 1.0 m
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I
Desligar seguro no fim de vida da lâmp.	EOL T.2

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Normas	Acc. EN 61547/IEC 61547 / Acc. EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / Acc. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / Acc. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A2 BAT
EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A2

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 592456_EAC QT-FIT5
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 342812_QT-FIT5
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates 683441_ENEC-Marks approvals
	Certificates 339588_EMC-Marks approval
	Certificates 554891_EAC PT family

DOWNLOADS	
	Certificates 339586_VDE-Marks approval
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	CAD data 3-dim 339660_CAD QT-FIT5 3-DIM.STEP
	CAD data 3-dim 339659_CAD QT-FIT5 3-DIM.x_t
	CAD data 3-dim 339661_CAD QT-FIT5 3-DIM.IGS
	CAD data PDF 339599_CAD QT-FIT5

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321971234	Sem embalagem 1		160.00 g	
4008321971241	Shipping box 20	303 mm x 101 mm x 159 mm	3366.00 g	4.87 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.