

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem com casquilho de pinos para iluminação de forno



Áreas de Aplicação

- Fornos

Vantagens do Produto

- Eficiência luminosa duas a três vezes maior do que as lâmpadas de forno convencionais
- Excelente conteúdo de gás halógeno para temperaturas altas
- Pinos temperados para contato confiável a altas temperaturas
- Adequada para pirólise (temperatura ambiente permitida 450 °C)
- Não contém mercúrio


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	10.00 W
Tensão nominal	12 V
Fator de potência λ	1,00

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	130 lm
Rendimento luminoso	13 lm/W
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2800 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	1028
Proteção UV	Sim



Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	33.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	21,5 mm
Diâmetro	10,0 mm
Peso do produto	1,12 g

Vida Útil

Vida nominal	2000 h ¹⁾
--------------	----------------------

¹⁾ Vida útil média à temperatura ambiente / temperatura mais elevada pode reduzir o tempo de vida

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	G4
Sem mercúrio	Sim

Observação de produto	Resistente ao calor até 300°C / Lâmpada adequada para forno com auto limpeza a alta temperatura (as lâmpadas devem estar desligadas! Temperatura ambiente máx. 450 ° C) / Apenas para uso em luminárias fechadas
-----------------------	--

ATRIBUTOS

Dimmable	Yes
Posição de funcionamento	Qualquer

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	10.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	HS GT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
Referência do pedido	64418 OVEN 10W

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G4
Connected light source (CLS)	No
Fonte de luz com alternância de cor	No
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	No
Proteção anti-encandeamento	No
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	33.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	10,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	10,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0.452
Coordenada de cromaticidade y	0.409
Ângulo	SPHERE_360
EPREL ID	714454,714454
Model number	AC35315,AC35315

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300308081	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.12 g	0.04 dm ³
4050300942339	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196.00 g	1.86 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.