

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem com casquilho de pinos



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação de cozinhas
- Iluminação para leitura
- Iluminação de entradas
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Iluminação de destaque brilhante
- Emissões de CO₂ substancialmente mais baixas
- Alta eficácia luminosa comparada com as lâmpadas convencionais
- Dimensões incrivelmente pequenas para novos designs de luminária revolucionários
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Não contém mercúrio

Características do Produto

- Vida útil média da lâmpada: 4.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100
- Tecnologia IRC


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|---------------------|---------|
| Potência nominal | 60.00 W |
| Tensão nominal | 12 V |
| Lâmpada equivalente | 90 W |
| Corrente nominal | 5,41 A |

Dados Fotométricos

| | |
|--------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 1560 lm |
| Rendimento luminoso | 26 lm/W |
| Tonalidade (designação) | Warm White |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100 |
| Tonalidade da luz | 1030 |
| Proteção UV | Sim |



Dados Luminotécnicos

| | |
|--------------------|-------|
| Tempo de ligamento | 0.0 s |
|--------------------|-------|

DIMENSÕES & PESO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Comprimento | 44.00 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 30,0 mm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Peso do produto | 1,98 g |

Vida Útil

| | |
|------------------------------------|--------|
| Vida nominal | 4000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 50000 |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|----------------|--------|
| Soquete (base) | GY6.35 |
|----------------|--------|

| | |
|--------------|-----|
| Sem mercúrio | Sim |
|--------------|-----|

ATRIBUTOS

| | |
|--------------------------|----------|
| Dimmable | Yes |
| Posição de funcionamento | Qualquer |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética | G |
| Consumo de energia | 60.00 kWh/1000h |

Categorizações específicas de cada país

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| ILCOS | HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30 |
| Referência do pedido | 64447 ECO |

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

| | |
|---|-----------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada | OTHER |
| Não direcional ou direcional | NDLS |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | NMLS |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | GY6.35 |
| Connected light source (CLS) | No |
| Fonte de luz com alternância de cor | No |
| Envelope | Não |
| Fonte de luz de elevada luminância | No |
| Proteção anti-encandeamento | No |
| Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
| Indicação de potência equivalente | Não |
| Comprimento | 44.00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 12 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 12 mm |
| Coordenada de cromaticidade x | 0.437 |
| Coordenada de cromaticidade y | 0.404 |
| Ângulo | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714440,714440 |
| Model number | AC35323,AC35323 |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|-----------------------------------|
|  | CAD data 3-dim 320848_HALOSTAR |

DOWNLOADS

CAD data 3-dim
320841_HALOSTAR

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4050300785400 | Folding box 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 5.83 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300785417 | Bundle 5 | | | |
| 4050300951751 | Shipping box 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 224.29 g | 1.86 dm ³ |
| 4050300785424 | Shipping box 40 | 127 mm x 113 mm x 155 mm | 268.00 g | 2.22 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.