

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DALI Sensor Coupler HF LS LI

## DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensores para sistema LMS



## Áreas de Aplicação

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

## Vantagens do Produto

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

## Características do Produto


- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Potência nominal   | 0,30 W |
| Tensão nominal     | 230 V  |
| Frequência da rede | 50     |

## DIMENSÕES &amp; PESO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Comprimento                        | 118.00 mm |
| Nicho de montagem, comprimento     | 110,0 mm  |
| Largura                            | 30.00 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 30.00 mm  |
| Altura                             | 21.00 mm  |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 21.00 mm  |
| Peso do produto                    | 50,00 g   |

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

## ATRIBUTOS

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Dimmable                     | No   |
| Interface dimerizável        | DALI |
| Número de saídas de controle | 1    |

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Grau de proteção  | II   |
| Tipo de protecção | IP20 |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS

|                                                                                  |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI                         |
|  | User instruction<br>DALI Sensor Coupler HF LS LI                                       |
|  | Declarations of conformity<br>538499_CE declaration DALI Professional System           |
|  | CAD data 3-dim<br>DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA                              |
|  | CAD data PDF<br>DALI Sensor Coupler CAD pdf                                            |
|  | Advertisements<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN) |
|  | Advertisements<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE) |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume               |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4052899141728     | Folding box<br>1                   | 128 mm x 37 mm x 27 mm                     | 64.00 g    | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4052899141735     | Shipping box<br>25                 | 200 mm x 140 mm x 147 mm                   | 1617.00 g  | 4.12 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.