

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## P RF GLOBE 60 CL 7 W/2700 K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE | Lâmpadas LED, forma clássica esférica



---

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)
- Perfeita para instalações decorativas

---

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"
- Consumo de energia muito baixo
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns

---

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpadas de LED profissionais para tensão de linha
- Não dimerizável
- Lâmpadas sem mercúrio
- Vida útil: até 15.000 h
- Ângulo: até 360°
- Classe de eficiência energética: A++



## DADOS TÉCNICOS

### Dados Elétricos

Potência nominal	7,00 W
Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência $\lambda$	> 0,50
Lâmpada equivalente	60 W


### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	806 lm
Fluxo luminoso	806 lm
Temperatura de cor estimada	2700 K
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	806 lm
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdc

### Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s

### Dimensões e peso



Comprimento	178,0 mm
Diâmetro	125,0 mm
Bulbo externo	G125
Comprimento	178,0 mm

## Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máxima no ponto TC	55 °C
--------------------------------	-------

## Espectativa de Vida

Vida nominal	15000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70

## Informação adicional do produto

Soquete (base)	E27
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Clara
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

## Atributos

Dimerizável	Não
-------------	-----

## Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A++
Consumo de energia	7 kWh/1000h

## Categoria específica para o país

ILCOS	DRAG/C-6/827-220-240-E27-124
Referência do pedido	LEDPG12560 7W/8

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899972773	P RF GLOBE 60 CL 7 W/2700 K E27		710 mm x 290 mm x 216 mm	44.47 dm <sup>3</sup>	2482,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.