

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LN HOUSING 1200 1xTUBE

LINEAR HOUSING T8 LED | Carcaça em metal para tubos LED T8



### Vantagens do Produto

- Substituição fácil e flexível de tubos LED T8
- Sem o risco de falha devido à troca de polaridade dos tubos LED
- Ligação elétrica na parte de trás ou através de repicagem
- Ligação fácil devido ao terminal de pressão
- É necessário pouco espaço graças às dimensões compactas

### Características do Produto

- Corpor em metal para tubos LED T8 (casquilho G13)
- Funcionamento à tensão de rede 230V
- Versões disponíveis para uma ou duas lâmpadas
- É possível a repicagem
- Ligação através de terminal de pressão incluído





DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50/60 Hz      |
| Grau de proteção      | I             |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

DIMENSÕES & PESO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Comprimento     | 1234,00 mm |
| Largura         | 50,00 mm   |
| Altura          | 66,00 mm   |
| Peso do produto | 655,00 g   |



MATERIAIS & CORES

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Cor do produto                                   | Branco |
| Cor do corpo                                     | Branco |
| Material do corpo                                | Aço    |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C           |
| Tipo de ligação      | Terminal sem parafusos |
| Tipo de protecção    | IP20                   |
| Regulável            | Não                    |
| Tipo de montagem     | Surface                |
| Local de montagem    | Teto / Parede          |
| Aplicação            | Interior               |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Com fonte de luz   | Não |
| Designação da base | G13 |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Normas                   | CE / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Proteção contra impactos | Não                       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de fontes de luz | 1 |
|-------------------------|---|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                            | Document name                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  | User Instruction           | User Instruction Linear Housing |
|  | Declarations of conformity | LN HOUSING                      |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075144408     | Folding box<br>1                   | 54 mm x 1,238 mm x 38 mm                   | 730.00 g   | 2.54 dm³  |
| 4058075144415     | Shipping box<br>12                 | 1,285 mm x 197 mm x 190 mm                 | 6691.00 g  | 48.10 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.