

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike

ENDURA® GARDEN FLOOD | Projetores LED para exterior com espigão de chão



Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Jardins

Vantagens do Produto

- Ligação fácil graças à tecnologia Plug and Play
- Luz branca quente agradável
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Cabo de 2 m com ficha Schuko (tipo F)
- Tipo de proteção: IP65



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	20,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	92 mA
Corrente elétrica de entrada	0,04 A
Fator de potência λ	> 0,90
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1700 lm
Rendimento luminoso	85 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	44.00 mm
Largura	133.00 mm
Altura	323.00 mm
Peso do produto	610,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzentos escuro
Cor do corpo	Cinzentos escuro
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Vidro
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-30...+70 °C
Tipo de ligação	Tomada com contacto de proteção
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Dimmable	No
Tipo de montagem	Espigão de chão
Local de montagem	Chão
Application environment	Outdoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Type of emergency light operation	Não mantido
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / REACH / ROHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Documentos de licitação
	Declarations of conformity

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075206861	Folding box 1	72 mm x 187 mm x 213 mm	686.00 g	2.87 dm³
4058075206878	Shipping box 8	385 mm x 300 mm x 230 mm	5759.00 g	26.57 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

