

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LED WORKLIGHT S-STAND 50 W/4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Projetor portátil, versátil



### Áreas de Aplicação

- Renovação
- Oficinas Mecânicas
- Caves
- Oficinas

### Vantagens do Produto

- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto
- Economia de energia de até 80% comparado com os projetores portáteis com lâmpadas de halógeno
- Semi fosco, difusor em vidro temperado para iluminação uniforme

### Características do Produto

- Projetor portátil com cabeça orientável
- Tipo de proteção, corpo e cabeça da luminária: IP65, Tipo de proteção, tomada: IP44
- Dispositivo de ajuste rápido do ângulo da cabeça da luminária
- Cabo de 2 metros com ficha do tipo E/F



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Potência nominal                         | 50,00 W                       |
| Tensão nominal                           | 220...240 V                   |
| Frequência da rede                       | 50...60 Hz                    |
| Corrente nominal                         | 220 mA                        |
| Corrente elétrica de entrada             | 0,3 A                         |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A | -                             |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A | -                             |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A | -                             |
| Fator de potência $\lambda$              | > 0,90                        |
| Grau de proteção                         | I                             |
| Modo de funcionamento                    | Electronic control gear (ECG) |

## Dados Fotométricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                           | 4500 lm       |
| Rendimento luminoso                      | 90 lm/W       |
| Temperatura de cor                       | 4000 K        |
| Tonalidade (designação)                  | Branco Neutro |
| Índice de reprodução de cor Ra           | $\geq 80$     |
| Desvio padrão de combinação de cores     | 6 sdcn        |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1           |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471 | RG1           |
| Ângulo de abertura                       | 120 °         |

## DIMENSÕES &amp; PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 267.00 mm |
| Largura         | 272.00 mm |
| Altura          | 395.00 mm |
| Peso do produto | 1930,00 g |



## MATERIAIS & CORES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Cor do produto                         | Cinzentos escuro |
| Cor do corpo                           | Cinzentos escuro |
| Material do corpo                      | Aluminum Steel   |
| Material do difusor                    | Vidro            |
| Material da superfície emissora de luz | Vidro            |
| Quantidade de mercúrio                 | 0.0 mg           |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+45 °C                    |
| Temperatura de armazenagem                | -30...+70 °C                    |
| Tipo de ligação                           | Tomada com contacto de proteção |
| Tipo de proteção                          | IP65 <sup>1)</sup>              |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK06                            |
| Dimmable                                  | No                              |
| Tipo de montagem                          | Standing                        |
| Local de montagem                         | Chão                            |
| Application environment                   | Outdoor                         |
| Ajustável                                 | Sim                             |
| Módulos LED substituíveis                 | Não substituível                |
| With light source                         | Sim                             |

<sup>1)</sup> Cabeça da luminária e corpo IP65, tomado IP44

## Vida Útil

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000  |

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Normas                             | CE / EAC / REACH / ROHS |
| Temperatura de superfície limitada | Não                     |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | User instruction           |
|  | Documentos de licitação    |
|   | Declarations of conformity |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075213876     | Folding box<br>1                   | 86 mm x 270 mm x 358 mm                    | 2052.00 g  | 8.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075213883     | Shipping box<br>10                 | 550 mm x 440 mm x 375 mm                   | 21477.00 g | 90.75 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.